

# PODEST SCENICZNY ALU RAPID

STANDARDOWY PODEST Z DEMONTOWALNYMI NOGAMI O STAŁEJ  
LUB PŁYNNIE REGULOWANEJ DŁUGOŚCI

Standardowy podest sceniczny o udźwigu **750kg/m<sup>2</sup>** wykorzystywany do budowy scen, małych widowdni, trybun, wybiegów mody, ekspozycji towarów, ramp podjazdowych, podestów chóralnych i orkiestrowych do wysokości 100cm bez konieczności użycia dodatkowych stężeń. Posiada atest TUV.



## DANE TECHNICZNE

**Wymiary:** 200 x 100 cm (inne na życzenie – dostępny praktycznie we wszelkich rozmiarach i kształtach)

**Waga:** 36kg (podest z nawierzchnią bukową), 48kg (podest z nawierzchnią wodoodporną)

**Udźwig:** 750 kg/m<sup>2</sup> (7,5 kN/m<sup>2</sup>) - równomiernie rozłożony - przy wszystkich wysokościach

**Certyfikat:** TUV

**Wymiary nogi:** 40x40mm

**Wysokość ramy:** 80mm

**Materiał:** aluminium, drewno

**Wysokość:** każda stała wysokość w zakresie od 8 do 100cm lub płynna regulacja wysokości w zakresach: 20-30cm, 40-60cm, 60-100cm

**Płyta (blat):** w standardzie: 22 mm płyta stolarska obłogowana bukiem lub atestowana płyta wodoodporna i antypoślizgowa; na życzenie: wykładzina dywanowa, PCV, mozaika dębowa, parkiet

**Składowanie:** sugerowane do 20 blatów jeden na drugim na specjalnym wózku transportowym tj. 40 m<sup>2</sup> sceny składowane na 2 m<sup>2</sup> powierzchni.

**Montaż:** aluminiowe czworokątne nogi umieszczone są w narożnych obejmach i skręcane śrubą motylkową; noga jest bezpiecznie zainstalowana w rogu dzięki elementowi dociskowemu "T"