

## ALU VARIO INTEGRAL

STANDARDOWY PODEST O REGULOWANEJ WYSOKOŚCI NA AUTOMATYCZNIE SKŁADANYCH NOGACH NOŻYCOWYCH

Podesty Alu Integral są idealne do zastosowań wszędzie tam, gdzie zmiana wysokości wymagana jest w jak najkrótszym czasie. Oparty na bazie Alu Vario, system Alu Vario INTEGRAL posiada dodatkowo **możliwość regulacji wysokości przy pomocy dźwigni ręcznej umieszczonej na każdym końcu podestu** (jak pokazano poniżej).

To urządzenie umożliwia natychmiastowe obniżenie bądź podniesienie podestu do żądanej wysokości bez konieczności odwracania go na bok jak ma to miejsce w przypadku Alu Vario



## DANE TECHNICZNE

**Wymiary:** 1x2m

**Masa:** 72kg

**Udźwig:** 750 kg/m<sup>2</sup> (7,5 kN/m<sup>2</sup>) -  
równomiernie rozłożony - przy wszystkich  
wysokościach

**Szerokość ramy:** 8cm

**Wysokość składowa:** 20cm

**Materiał:** aluminium, drewno, stal

**Wysokość:** skokowo 20, 40, 60, 80, 100 cm;  
wyższe sceny możliwe poprzez stawianie  
podestów jeden na drugim i łączenie ich przy  
pomocy specjalnych klamer;

**Płyta (blat):** w standardzie: 22 mm płyta  
stolarska obłogowana bukiem lub atestowana płyta wodoodporna i antypoślizgowa; na życzenie:  
wykładzina dywanowa, PCV, mozaika dębowa, parkiet

**Składowanie:** sugerowane do 8 blatów jeden na drugim na specjalnym wózku transportowym tj. 16  
m<sup>2</sup> sceny składowane na 2 m<sup>2</sup> powierzchni

